

VZDUCH/VODA, výstup vzduchu z boku



Model	LSQ008RC	LSQ015RC	LSQ02RC	LSQ025RC	LSQ03RC	LSQ04RC	LSQ05RC
Teplota vody výst. °C	55						
Teplota vody výst. °C (max)	60						
Vykurovací výkon (KW)	2.6	5	6.5	9.0	10.6	14	17.8
Príkonný výkon (KW)	0.7	1.32	1.7	2.3	2.8	3.7	4.68
Typ napájania	220V/50HZ			220V(380V)/50HZ			380V/50HZ
Počet kompresorov	1	1	1	1	1	1	1
Množstvo výstupnej vody (L/h)	55	110	150	203	245	320	420
Priemer rúr (inch)	3/4"			1"			
Rozmery (mm) D*Š*V	760*320*555	1100*350*560		1180*490*660	950*400*1050		1000*450*1250
Rozsah prac.teploty	-20°-45°C						
Vyústenie vzduchu	NA BOKU						
Váha (kg)	35	50	65	85	100	130	180

VZDUCH/VODA (výstup vzduchu z vrchu)



Model	LSQ03R	LSQ05R	LSQ10R
Teplota vody výstupná °C	55		
Teplota vody výstupná °C (max)	60		
Vykurovací výkon (KW)	10.6	17.8	35
Príkion (KW)	2.8	4.68	9.2
Typ napájania	220V(380V)/50HZ	380V/50H	
Počet kompresorov	1	1	2
Množstvo výstupnej vody (L/h)	245	420	810
Priemer prírodných rúr (inch)	1"		1.25"
Rozmery (mm) D*Š*V	717*657* 845	717*657* 1035	1484*730*1042
Rozsah pracovnej teploty	-20°C-40°C		
Vyústenie vzduchu	Z vrchu		
Váha (kg)	115	150	280

VODA /VODA (ZEM/VODA)



Model		LSQ03RW	LSQ04RW	LSQ05RW	LSQ10RW
Q (KW) pri zem 0°C/35°C		7.4	9.4	12.7	25.4
Q (kW) pri voda 10°C/35°		9.4	12	16	32
Príkonn v kW		1.86	2.3	3.1	6.2
Typ napájania		220(380)/1(3)/50		380/3/50	
Počet kompresorov		Scroll			
Počet kompresorov		1	1	1	2
Pracovné médium		R407C or R417A			
Rozmer rúr (inch)		3/4"	1"	1"	1.25"
Rozmery (mm)	D	600			500
	Š	600			650
	V	930			1250
Váha (kg)		95	115	150	280

BAZÉNOVÉ



Model	LSQ015RP	LSQ02RP	LSQ025RP	LSQ03RP	LSQ04RP	LSQ05RP	
Teplota vody výst. °C	28						
Teplota vody výst. °C (max)	60						
Vykurovací výkon (KW)	6.3	8.7	10	13.4	18	22.3	
Príkion (KW)	1.32	1.82	2.1	2.8	3.75	4.65	
Príkion (KW)	220/1/50			220(380)/1(3)/50		380/3/50	
Typ kompresora	Rotary			Scroll			
Počet kompresorov	1	1	1	1	1	1	
Pracovné médium	R417A						
Running Current (A)	6	8.2		12.8	17	8.7	
Circuit Breaker AMPS	22	31		48	64	33	
Rozmer rúr (inch)	2"						
Rozmery (mm)	D	1100	1100	1180	717	717	717
	Š	350	350	490	657	657	657
	V	560	560	660	845	1035	1035
Rozsah pracovnej teploty	-20°C-45°C						
Výstup vzduchu	zboku	zboku	zboku	zvrchu	zvrchu	zvrchu	
Váha (kg)	60	65	90	115	140	180	
Cena	51 840,-	63 960,-					